


STEEKKAART ACCESSOIRE · 010

BEWEGINGSENSOR MET VEILIGHEIDSDTECTIE

ERREKA · Ref. RAD17 · fabrikaat Hotron HR100-CT


Illustratie fabrikant

OMSCHRIJVING

Actieve infraroodsensor boven de schuifdeur die de deur opent wanneer iemand nadert en tegelijk de doorgang bewaakt met een infrarood-veiligheidsgordijn. Unidirectioneel: reageert enkel op wie naar de deur toe stapt, niet op voorbijgangers.

TOEPASSING

Activatiesensor voor automatische schuifdeuren, zeker bij drukke ingangen langs straat of gang: minder onnodig openen en minder energieverlies.

TECHNISCHE KENMERKEN

Detectie	Actief infrarood, unidirectioneel · EN 16005
Montagehoogte	2000 tot 3000 mm
Afmetingen	230 × 70 × 44 mm (b × h × d)
Detectieveld	3 rijen veiligheid + 2 rijen activatie, breedte/diepte instelbaar
Aanwezigheidstimer	2 s, 30 s, 1 min of oneindig (binnenste rijen)
Voeding / verbruik	12-24 V AC/DC ± 10 % · max. 2,1 VA (AC) / 110 mA (12 VDC)
Uitgangen	Relais (activatie) + open collector (veiligheid), met testingang
Uitvoering	IP54 · -20 °C tot +60 °C · zwart (/BL) of zilver (/S) · 250 g

AANDACHTSPUNTEN BIJ PLAATSING

- "Door Learn": de sensor onthoudt de deurbeweging, zodat het veiligheidsgordijn tot in de deurvleugel gericht kan worden (fabrikant: ± 20 % kortere openhoudtijd).
- Buiten: weerkap WC/BL · inbouw in verlaagd plafond: beugel ITB-HR100 of HA-120.
- Zones afstellen met spot-finder BF-1; testingang aansluiten (bewaakte veiligheid).

VITRUM AUTOMATIC — ADVIES & PLAATSING

Levering, plaatsing, aansluiting en programmering door onze eigen opgeleide techniekers. Advies of een offerte op maat? Wij helpen u graag verder.