


STEKKKAART ACCESSOIRE · 011

VEILIGHEIDSENSOR ZIJKANT (SIDE SCREEN)

ERREKA · Ref. RAD23 · fabrikaat Hotron 3H-IR14C


Illustratie fabrikant

OMSCHRIJVING

Compacte infraroodsensor die een dicht gordijn van veiligheidsstralen vormt langs de bewegende deurvleugel, ter hoogte van het vaste zijpaneel of de muur. Personen en voorwerpen (kinderen, rolstoelgebruikers, een stoel of plantenbak) worden gedetecteerd, zodat de vleugel niet op hen inschuift.

TOEPASSING

Beveiliging van de zijdelingse gevarenzone (klem- en knelgevaar) conform EN 16005, zeker bij kwetsbare gebruikers: zorg, scholen, winkels.

TECHNISCHE KENMERKEN

Detectie	Actieve infraroodreflectie, 4 rijen
Normering	EN 16005, individueel getest · Cat. 2, PL d (EN ISO 13849-1)
Montagehoogte	Max. 3,0 m
Afmetingen	210 × 59 × 28,5 mm
Aanwezigheidstimer	Rijen 1-2: 30 s vast · rijen 3-4: 2 s vast
Voeding / verbruik	12-24 V AC/DC ± 10 % · max. 1,3 VA (AC) / 70 mA (12 VDC)
Uitgangen	Relais veiligheid + relais activatie (DC 50 V / 0,1 A), testingang
Uitvoering	IP54 · -20 °C tot +60 °C · zwart of zilver · 5 jaar fabrieksgarantie

AANDACHTSPUNTEN BIJ PLAATSING

- Stilstaande voorwerpen worden 30 s gedetecteerd en daarna als achtergrond aangeleerd: een blijvende plantenbak of stoel houdt de deur niet open.
- EN 16005: zone instellen, 2 dipswitches aanpassen, testingang aansluiten; periodiek testen.
- Inbouw in motorkap of plafond met beugel HA-14 (37 mm hoogte); buiten weerkap WC_IR/BL.

VITRUM AUTOMATIC — ADVIES & PLAATSING

Levering, plaatsing, aansluiting en programmering door onze eigen opgeleide techniekers. Advies of een offerte op maat? Wij helpen u graag verder.